

linea gold

Alluminio 70



Esempio di finestra Alluminio 70 con vetrocamera doppia standard: 4/16/4/16/4.

	68 mm / 3	Spessore del profilo / numero di camere
	59 mm	Spessore massimo della vetrocamera
	da 1,04 W/m ² K	Risparmio energetico (U _w)
	fino a 36 dB	Isolamento acustico (R _w)
	5 anni	Garanzia

Descrizione della finestra

Sistema da 68 mm con struttura a tre camere, profilo con scanalatura per ferramenta nello standard „euro“, e scanalatura per ferramenta utilizzata per le strutture in PVC o in legno.

Il taglio termico più largo rispetto al sistema Economic, e la guarnizione centrale a due componenti permettono di ottenere elevati parametri termici.

Il sistema permette di realizzare sia strutture di finestre che di porte a una o due ante, con diverse soluzioni per le soglie.

Possibilità di realizzazione di strutture a due colori.

Equipaggiamento standard

- ▶ vetrocamera singola o doppia
- ▶ ferramenta perimetrali con funzione di micro-ventilazione, regolazione su tre piani, blocco della posizione sbagliata della maniglia
- ▶ copricerniere
- ▶ maniglia in alluminio
- ▶ tre guarnizioni

Possibilità di realizzazione della finestra



rettangoli



triangoli,
trapezi,
poligoni



archi, rotonde



porta-finestra
scorrevole a
ribalta UP



porta-finestra
a libro



porte esterne

Equipaggiamento aggiuntivo

- ▶ vetrocamera antieffrazione RC1, RC2, RC3, sensori antifurto
- ▶ inglesine: interne, incollate, tagliavetro