

linea gold PVC 80



80 mm / 7/6 Spessore del profilo / numero di cdi camere

51 mm Spessore massimo della vetrocamera

da 0,66 W/m²K Risparmio energetico (U_w)

fino a 46 dB Isolamento acustico (R_w)

5 anni Garanzia



Esempio di finestra PVC 80 con vetrocamera doppia standard: 4/16/4/14/4.

Descrizione della finestra

Rispetta tutti i requisiti di investitori e architetti e soprattutto costituisce un prodotto ideale per l'edilizia residenziale.

Profilo da 80 mm di ultima generazione, con linea classica.

Un prodotto praticamente perfetto, che unisce l'esperienza di un rinomato produttore di profili per finestre con le ultime tendenze del mercato.

La ricca gamma di colori offre illimitate possibilità di adattamento della finestra a ogni facciata.

Possibilità di realizzazione della finestra



Rettangoli



triangoli,
trapezi,
poligoni



archi, rotonde



porta-finestra
alzante
scorrevole HS



porta-finestra
scorrevole a
ribalta UP



porte esterne

Equipaggiamento standard

- ▶ vetrocamera singola o doppia
- ▶ ferramenta perimetrali con funzione di micro-ventilazione, regolazione su tre piani, blocco della posizione sbagliata della maniglia
- ▶ copricerniere
- ▶ tre guarnizioni
- ▶ maniglia in alluminio

Equipaggiamento aggiuntivo

- ▶ vetrocamera antieffrazione RC1, RC2, sensori antifurto
- ▶ inglesine: interne, incollate